

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

2023. évi közbeszerzési terve

8. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	Takarmánybúza és/vagy tritikálé beszerzése	Takarmánybúza és/vagy tritikálé beszerzése 2.300 tonna	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2024. május

2.	Keszthelyi apartmanházak étkez jének kialakítása	<p>Keszthelyi apartmanházak étkez jének kialakítása</p> <p>A beruházás tárgya az ingatlan északnyugati részén egy 19,82 x 8,46 m-es külméret , 167,68 m2 bruttó - 144,23 m2 nettó alapterület szabadonálló elhelyezkedés földszintes, magastetűs „m hely” épület. Az épületben lévő jelenlegi funkciók: iroda, wc., gépészeti helyiség, m hely, h t kamra, tároló, gk. tároló. Az épület új funkciója: Akvárium apartmanházak vendégek kiszolgálása, reggeliztet - közösségi tér</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. november	2024. június
----	--	--	---------------------	---------------------------	----------------	--------------

		<p>megvalósítás a: fogyasztótér, konyha, vizesblokkok , raktár, kiegészít helyiségek kialakítása. A beruházás eredmények ént nettó 148,22 m2 nettó alapterület áll a megrendel rendelkezés ére, melyhez egy fedett- nyitott fogyasztóter asz csatlakozik 57,06 m2-es alapterülettel .</p> <p>A meglév épületen a bels átalakítás során új víz és h szigetelt padozatot kell kialakítani. A meglév nyílászárókat részben cserélni szükséges, új homlokzati nyílászárók kialakításáva l, részben</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>falbontással, illetve nyílász kitésekkel, nyílásbefalazásokkal, ezek helyén nyíláskiváltó szerkezetek tervezettek, részben el regyártott, illetve acél szerkezet kiváltó gerendák beépítésével a statikai terv szerint. Az épület teherhordó falait utólagosan vízszigetelni kell, a vonatkozó rétegrend szerint. A meglév földém alatt gipszkarton álmennyezet készül, a fogyasztótérben kazettás, akusztikus elemekkel, a tervek szerint. Az épület homlokzati falain utólagosan 15 cm vtg. Grafit Reflex</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>h szigetelés készül. A padlástérben a meglév deszkázat felbontása után a meglév elégtelen h szigetelést el kell távolítani, a fa gerendák közé 15 cm vtg. Isover Quattro szálal h szigetelés kerül, a födémgerendák alatt 5/10 pallóváz között további 10 cm vtg. Isover Quattro szálal h szigetelés tervezett, a rétegrend szerint. Az épület tet szerkezete változatlanul tartásával, a tet be utólagosan a konyhablokk felett 2 db flexibilis csöves fénycsatorna kerül</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>beépítésre és 1 db merevcsöves fénycsatorna . A fogyasztótérben 2 db flexibilis csöves fénycsatorna tervezett. A meglévő padlásfelbúvó felújítandó, a külső felületét PREFALZ P10 02 antracit színkorcolt fémlemezborítással kell kialakítani. Az épület két véghomlokzatán lévő bejáratok felett új fa szerkezet el kell készíteni, a meglévő csapadékvíz lefolyócsatornák áthelyezésével. Építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épület villamosság terv készült, rendelkezésr</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		e áll.				
--	--	--------	--	--	--	--

3.	Balatonudvari horgászcsónak kikötő építése	<p>Balatonudvari horgászcsónak kikötő építése</p> <p>A beruházás tárgya meglévő csónakkikötő területén. A kikötőben két móló található, melyek fa cölöpökkel, hosszpadlós járófelülettel készültek, nem egységes kialakítással, szélességük, elrendezésük és állapotuk sem megfelelő. A jelenlegi mólók bontandók, a bontás a beruházás részét képezi. A létesítési engedély a kikötő medencében két mólószár elkészítését teszi lehetővé: egy 70,4 m hosszú,</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. december	2024. április
----	--	---	---------------------	---------------------------	----------------	---------------

		<p>valamint egy 17,8 + 44,8 m hosszú (mindösszes en 133 m). A mólószárako n 79 csónakhely kialakítása szükséges, 72 db mer leges, 7 db párhuzamos rákötéssel. A kikötés átlag 1,6 m széles, 4 m hosszú csónakok számára lesz biztosítva. A mólószárak 1,7 m szélesek, 3 m -es hosszúságú fém cölöpökön, 1,5 m-es széles fa járófelülettel, el re gyártott zártszelvény kereteken. Az elektromos csónakok töltéséhez a villamos energiával történ ellátás (220 V) az ingatlanon létesítend 1 db</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		elosztóról, a mólószárakon mindösszesen 9 db energia torony telepítésével lehetséges, a hálózat kiépítését a beruházás tartalmazza.				
--	--	---	--	--	--	--